

# Aspirateurs MHD PN avec nettoyage automatique des filtres

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Silence maximum.
- ✓ Conteneur à décrochement de grande capacité. Chariot élévateur.
- ✓ Système de nettoyage du filtre intégré

## Unité d'aspiration

|                     |       |               |
|---------------------|-------|---------------|
| Puissance           | kW    | 7,5 - 18,5    |
| Dépression maximale | mmH2O | 4.000 - 4.500 |
| Dépression continue | mmH2O | 2.600 - 3.200 |
| Débit d'air maximum | m3/h  | 750 - 1.350   |

## Unité de filtration

|                         |                     |                                   |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Filtre primaire         |                     | Cartouche                         |
| Surface - diamètre      | cm <sup>2</sup> -mm | 106.000 - 150                     |
| Nombre de cartouches    |                     | 4                                 |
| Média filtrant - classe | IEC 60335-2-69      | M ANT                             |
| Système de nettoyage    |                     | Contre-courant automatique des PN |

## Unité de collecte

|          |    |     |
|----------|----|-----|
| Capacité | lt | 160 |
|----------|----|-----|

## Charges

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| Dimensions | cm | 163x76x200h |
| Poids      | kg | 332 - 430   |

APPLICATIONS: Sablage Cimenterie



All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Aspirateurs MHD PN avec nettoyage automatique des filtres

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## UNITÉ DE FILTRATION

Le filtre à cartouche antistatique en polyester, placé à l'intérieur de la chambre de filtration, garantit une grande surface de filtration et une résistance élevée au passage de la poussière et à l'obstruction.

## UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.