

Oilvac 130P aspirateur CNC avec pompe d'aspiration

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Grand panier grillagé en acier pour la collecte des copeaux et filtres pour la microfiltration de l'huile de la poussière et des particules métalliques.

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	3 x 1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	540
Buse	mm	50
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	78

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	14.000 - 420
Média filtrant - classe	IEC 60335-2-69	M ANT Hydro-oléo répulsif

Unité de collecte

Capacité en poussières	lt	30
Capacité en liquide	lt	130
Flotteur		Électrique
Système d'échappement		Pompa elettrica 100lt/mt

Charges

Dimensions	cm	70x62x144h
Poids	kg	90

APPLICATIONS: Industrie mécanique



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

Oilvac 130P aspirateur CNC avec pompe d'aspiration

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par trois moteurs by-pass à balais en carbone, actionnés par des interrupteurs indépendants et placés dans une tête métallique solide, insonorisée avec un matériau absorbant.

UNITÉ DE FILTRATION

La buse d'aspiration est tangentielle et le cyclone soudé à l'intérieur permet l'abattement partiel des poussières et copeaux aspirés, garantissant un excellent niveau de protection du filtre.

UNITÉ DE COLLECTE

Les copeaux plus fins sont retenus par un panier supplémentaire équipé d'un filtre PPL qui nettoie l'huile/émulsion de toutes les impuretés.

Un panier grillagé situé à l'intérieur du conteneur sépare les matières solides (copeaux, déchets métalliques) du liquide, ce qui permet à ce dernier de s'écouler au fond du conteneur. Le liquide est rapidement éliminé au moyen d'une vanne manuelle de vidange.

OPTIONNELS

- ✓ Kit de filtre à huile Ppl jusqu'à 100 microns (en aspiration)