

W2 1/3D Aspirateur industriel certifié ATEX pour les zones à risque d'explosion moyen

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Certificat ATEX Z20 à l'intérieur de la chambre de filtration, Z22 à l'extérieur de la machine

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	230 - 50/60 1~
Marquage	II 1/3D Ex h tb IIIC T80° (int) /T95°C (ext) Da/Dc	
Domaine d'utilisation	Emplacement dangereux	
Catégorie EX	CE EX 22 1/3D	
Puissance	kW	1 x 1,1 by-pass
Dépression maximale	mmH2O	2.400
Débit d'air maximum	m3/h	180
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	76

Unité de filtration

Filtre primaire	Poches	
Surface - diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420
Surface totale du filtre	cm ²	11.000
Système de nettoyage	Manuel	
Efficacité de la filtration	M ANT	
Filtre absolu	Standard	
Classe de filtre		

Unité de collecte

Capacité	lt	40
Récipient de collecte	Acier inoxydable AISI304	

Charges

Poids	kg	49
-------	----	----

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W2 1/3D Aspirateur industriel certifié ATEX pour les zones à risque d'explosion moyen

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est développée par un moteur by-pass à balai en carbone, actionné par un interrupteur indépendant et placé dans une tête métallique solide, insonorisée avec un matériau absorbant.

UNITÉ DE FILTRATION

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.