

W2 ACD Aspirateur industriel ACD pour applications non continues en zones non ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Classification ACD pour l'extraction des poussières combustibles dans les zones non classées

Unité d'aspiration

Alimentation électrique	V - Hz	230 - 50/60 1~
Domaine d'utilisation		Lieu ordinaire
Catégorie EX		EC ACD
Puissance	kW	2 x 1,1 bypass
Dépression maximale	mmH2O	2.460
Débit d'air maximum	m3/h	360
Bruit (EN ISO 3744)	dB(A)	76

Unité de filtration

Filtre primaire		Poches
Surface - diamètre	cm ² -mm	20.000 - 420
Système de nettoyage		Manuel
Efficacité de la filtration		M ANT
Filtre absolu		Standard
Classe de filtre		

Unité de collecte

Capacité	lt	40
Réceptacle de collecte		Peintures

Charges

Dimensions	cm	63x57x116h
Poids	kg	10

APPLICATIONS:



All data mentioned in this document may change without notice.
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

www.dupuyvacuums.com
info@dupuy.it

W2 ACD Aspirateur industriel ACD pour applications non continues en zones non ATEX

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

UNITÉ D'ASPIRATION

UNITÉ DE FILTRATION

À l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester antistatique, qui protège l'unité d'aspiration et prévient le risque d'étincelles dues à l'accumulation d'énergie statique. Un filtre absolu (99,995 % de 0,18 micron, classe H) est inclus dans la livraison. Il garantit la rétention des poussières les plus fines et la pureté de l'air de sortie.

UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.