

# Aspirateur sur roues W2 Infini T pour poussières, solides et liquides

ASPIRATEURS INDUSTRIELS



- ✓ Conteneur de dépôt avec la possibilité d'utiliser des sacs jetables.
- ✓ Filtre grande surface pour les poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.
- ✓ Moteur adapté à un fonctionnement continu sans entretien.
- ✓ Aspiration simultanée de poudres, de liquides et de solides.

## Unité d'aspiration

|                         |        |             |
|-------------------------|--------|-------------|
| Alimentation électrique | V - Hz | 400 - 50 3~ |
| Puissance               | kW     | 1,8         |
| Dépression maximale     | mmH2O  | 2.300       |
| Débit d'air maximum     | m3/h   | 250         |
| Buse                    | mm     | 50          |
| Bruit (EN ISO 3744)     | dB(A)  | 74          |

## Unité de filtration

|                         |                     |              |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| Filtre primaire         |                     | Poches       |
| Surface - diamètre      | cm <sup>2</sup> -mm | 20.000 - 420 |
| Média filtrant - classe | IEC 60335-2-69      | Polyester L  |
| Système de nettoyage    |                     | Manuel       |

## Unité de collecte

|                     |    |                     |
|---------------------|----|---------------------|
| Capacité            | lt | 40                  |
| Système de collecte |    | Conteneur de sortie |

## Charges

|            |    |            |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 63x58x130h |
| Poids      | kg | 59         |

APPLICATIONS:  Industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique  Nettoyage Bois et plastique

 **DUPUY**

All data mentioned in this document may change without notice.  
Tutti i dati in questo documento potrebbero variare senza preavviso.

[www.dupuyvacuums.com](http://www.dupuyvacuums.com)  
[info@dupuy.it](mailto:info@dupuy.it)

# Aspirateur sur roues W2 Infini T pour poussières, solides et liquides

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

## UNITÉ D'ASPIRATION

L'unité d'aspiration est une soufflante à canal latéral, avec un couplage direct entre l'arbre moteur et la roue. Dépourvue de systèmes de transmission, elle ne nécessite pas d'entretien de routine, elle est adaptée à un service continu prolongé et développe des performances d'aspiration élevées.

## UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester, qui protège l'unité d'aspiration, assure une rétention élevée des poussières et garantit la pureté de l'air sortant, grâce à une grande surface et à une efficacité de filtration élevée. Un système de nettoyage manuel, composé d'un agitateur de filtre à mouvement vertical, permet à l'opérateur de nettoyer le filtre sans effort et à tout moment, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et évitant qu'il ne soit saturé et ne réduise les performances d'aspiration. Le système d'aspiration placé sous le filtre permet d'aspirer simultanément les poussières, les solides et les liquides sans qu'il soit nécessaire de remplacer ou d'enlever le filtre.

## UNITÉ DE COLLECTE

Le conteneur en acier est équipé d'un système d'ouverture rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.

## OPTIONNELS

- ✓ Filtre Nomex - résistant à la chaleur jusqu'à 250°
- ✓ Filtre absolu hepa /h14
- ✓ Corbeille porte-accessoires
- ✓ Filtre antistatique classe m
- ✓ Filtre traité ptfe classe m
- ✓ Filtre hydro-oléophobe de classe m
- ✓ Conteneur en acier inoxydable
- ✓ Conteneur et chambre de filtration en acier inoxydable
- ✓ Mise à la terre
- ✓ Soupape de décharge de vide